Übergabe-Checkliste Lead-Strecke

neaSOL GmbH · Solarrechner und Terminbuchung (app.neasol.de), ggf. upload.neasol.de, Datenbank, n8n

Übergeben von _____ Übernommen für neaSOL von _____ Datum _____

So ist die Liste gedacht: Jeden Punkt abhaken oder als „nicht vorhanden“ vermerken. Zugangsdaten und Schlüssel bitte nur über einen sicheren Weg übermitteln, etwa eine Freigabe im Passwort-Manager. Bis der Umzug abgeschlossen ist, läuft die bestehende Strecke unverändert weiter.

1 Code und Repository

- ☐ **Git-Repository der App app.neasol.de** mit allen Zweigen und Tags, Inhaberschaft an neaSOL übertragen
- ☐ **Repository für upload.neasol.de**, falls es zur Strecke gehört
- ☐ **Funnel-Konfiguration** (YAML) und Liste aller Seiten, die `embed.js` einbinden, je Standort
- ☐ **Versionen:** Node.js, Next.js, Paketmanager, wichtige Abhängigkeiten

2 Vercel

- ☐ **Projekt app.neasol.de:** Team, Tarif, Projekteinstellungen, Funktionsregion
- ☐ **Umgebungsvariablen** aller Umgebungen (Production, Preview, Development), auch `env` und `build.env` aus `vercel.json` wichtig
- ☐ **Domains und Aliasse**, und ob neasol.de selbst im Konto eingetragen ist
- ☐ **Integrationen** (zum Beispiel eine Datenbank über den Vercel Marketplace) und **Cron-Jobs**
- ☐ **Projekt upload.neasol.de:** dieselben Punkte, falls es zur Strecke gehört
- ☐ **Weg der Übergabe** abgestimmt: Projekt-Transfer in das Vercel-Team von neaSOL oder Neueinrichtung aus dem Repository

3 Datenbank

- ☐ **Anbieter**, Konto bzw. Organisation, Region, Postgres-Version, Größe
- ☐ **Aktueller Dump** (`pg_dump`) oder Projekt-Übertragung beim Anbieter
- ☐ **Schema-Migrationen**, Backup-Stand und Backup-Zeitplan
- ☐ **Supabase-Projekt** von upload.neasol.de: Organisation, Schlüssel, genutzte Funktionen (Datenbank, Speicher)

4 n8n

- ☐ **Export aller Workflows:** `n8n export:workflow --backup --output=…`
- ☐ **Export aller Zugangsdaten:** `n8n export:credentials --backup --output=…`
- ☐ **Schlüssel** `N8N_ENCRYPTION_KEY` bzw. der Inhalt von `~/.n8n/config`. Ohne ihn lassen sich die exportierten Zugangsdaten nicht entschlüsseln. wichtig
- ☐ **docker-compose.yml** oder Startbefehl, n8n-Version, Datenbank von n8n (SQLite oder Postgres), Volumes
- ☐ **Server und Erreichbarkeit:** Anbieter, Domain der Instanz, Reverse-Proxy, Zertifikat, `WEBHOOK_URL`
- ☐ **Zeitpläne** (Cron-Trigger), Fehler-Workflows, Benachrichtigungen, letzter Backup-Stand

5 Angebundene Dienste und Zugänge

- [ ] **Reonic:** Art der Anbindung (API oder Webhook), Schlüssel, wer ihn erstellt hat, Zuordnung je Standort wichtig
- [ ] **Cal.com:** Konto bzw. Team, Termintypen, Webhooks
- [ ] **Meta Conversions API** und ggf. Google: Pixel bzw. Datensatz, Zugangstoken, Test-Ereignis-Code
- [ ] **Mailversand**, falls vorhanden: Dienst, Absender, Zugang
- [ ] **Weitere API-Schlüssel** aus den Umgebungsvariablen, mit Zweck und Inhaber

6 Webhooks und Abläufe

- [ ] **Alle Webhook-Adressen:** wer ruft wen auf (App an n8n, Cal.com an App oder n8n, n8n an Reonic und Meta)
- [ ] **Erlaubte Herkunftsadressen** des Lead-Endpunkts
- [ ] **Wiederkehrende Aufgaben** in Vercel und n8n mit Zeitplan

7 Dokumentation und Absprachen

- [ ] **Vorhandene Doku**, Skizze der Strecke, bekannte Fehler und offene Punkte
- [ ] **Liste aller Konten und Dienste** mit heutigem Inhaber und künftigem Inhaber neaSOL
- [ ] **Auftragsverarbeitung:** wer heute Vertragspartner der einzelnen Dienste ist
- [ ] **Absprache Umschalten und Rückweg:** Zeitfenster, Erreichbarkeit, wie lange die alte Strecke als Rückweg bestehen bleibt, wann sie abgeschaltet wird

8 Bemerkungen